



Compact **ECO** Server System

NetWyvern DHCP 1000i



国内出荷累計4,500台以上を数えるベストセラー機のNetWyvernDHCPの後継機として、又、好評を頂いているNetWyvernDHCP 2000iの姉妹機として、更なる信頼性向上を図り、お届けいたします。

No.	IPアドレス	MACアドレス	クライアント名	リース時間	リース開始日時	リース終了日時
1	192.168.1.101	00:0C:29:00:00:01	クライアント1	24時間	2007/05/11 10:00:00	2007/05/11 10:00:00
2	192.168.1.102	00:0C:29:00:00:02	クライアント2	24時間	2007/05/11 10:00:00	2007/05/11 10:00:00
3	192.168.1.103	00:0C:29:00:00:03	クライアント3	24時間	2007/05/11 10:00:00	2007/05/11 10:00:00
4	192.168.1.104	00:0C:29:00:00:04	クライアント4	24時間	2007/05/11 10:00:00	2007/05/11 10:00:00
5	192.168.1.105	00:0C:29:00:00:05	クライアント5	24時間	2007/05/11 10:00:00	2007/05/11 10:00:00
6	192.168.1.106	00:0C:29:00:00:06	クライアント6	24時間	2007/05/11 10:00:00	2007/05/11 10:00:00
7	192.168.1.107	00:0C:29:00:00:07	クライアント7	24時間	2007/05/11 10:00:00	2007/05/11 10:00:00
8	192.168.1.108	00:0C:29:00:00:08	クライアント8	24時間	2007/05/11 10:00:00	2007/05/11 10:00:00
9	192.168.1.109	00:0C:29:00:00:09	クライアント9	24時間	2007/05/11 10:00:00	2007/05/11 10:00:00
10	192.168.1.110	00:0C:29:00:00:0A	クライアント10	24時間	2007/05/11 10:00:00	2007/05/11 10:00:00

< 主な仕様 >

クライアントモニタ画面 例

動的IPアドレス割当登録数 最大1,024

・内部処理の変更に伴いアドレス配布能力が向上しました。

MACアドレス登録数 最大2,048

・クライアントのMACアドレス登録数を最大2,048とし、不正に持ち込まれる未登録端末からのDHCP要求を無視する機能を搭載しています。

サブネット管理数 最大64

・スイッチ、ルータ等にリレー設定を行うことにより複数のサブネットに対しIPアドレスを払い出すことができます。

冗長化

・2台による冗長構成が可能です。専用のラックマウントキットにより、19インチ1Uラックに2台収まります。

レプリケーション機能

・冗長構成でのコンフィグレーション情報同期やリース情報同時クリアが可能です。

SNMPエージェント機能

・SNMP MIB- (RFC1213)をサポート。

ファンレス・ディスクレスのアプライアンスサーバ

・稼動部分を実装していませんので、信頼性、耐久性に優れています。

環境面でのメリット

・最大消費電力10W、通常稼動時4W、の省エネ、ECO仕様を実現しています。

NetWyvernDHCP / NetWyvernDHCP 1000i 機能改善ポイント

- DHCP設定リプリケーション機能を追加しました。
- ・冗長構成でのコンフィグ情報同期やリース情報クリアが可能となり、運用性が大幅に向上しました。
- クライアントのMACアドレス登録数 最大2048
- ・従来製品NetWyvernDHCPの2倍
- サブネット単位のクライアントモニタ表示
- ・サブネット毎にリース情報の表示ができるようになりました。
 - ・リース情報のエクスポートが可能となりました。
 - ・固定IPアドレスの表示ができるようになりました。
- DHCP固定割当の一括インポート/エクスポート/削除が可能になりました。
- ・固定IP管理からDHCP固定割当に変更したい場合でも登録作業が容易になります。
- SNMPエージェント機能を追加しました。
- ・運用性が向上します。SNMP MIB- (RFC1213)をサポート。
- 装置ログ機能を追加しました。
- ・装置稼動状態や冗長ステータスがリモートから確認できます。
- 固定IPアドレスホスト、DHCPアクセスフィルタの一覧表示方式を改善しました。
- ・従来に比べ、各項目による並べ替えや複数一括削除が可能となりました。

メーカ保守PC用インタフェース		RS232C(D-Sub9ピン・オス) 1ポート (ユーザ様には使用不可)
LED		POWER,INFO,LINK/ACT Mgmt,LINK/ACT LAN,SERVICE1,SERVICE2
設定		Webブラウザ
		設定情報のバックアップ/リストアが可能
DHCPサーバ機能	規格	RFC2131/2132準拠
	アドレス割当方式	動的割当登録数 最大1,024
	/割当アドレス数	固定割当登録数 最大1,024 (MACアドレスによる固定割当)
	アクセスフィルタ	最大2,048 (MACアドレスによるアクセスフィルタ、動的割当のみ適用)
	複数サブネット管理	DHCPリレーエージェントへの対応(最大64サブネット)
	ユーザ定義オプション	任意のDHCPユーザ定義オプション設定可能(最大50個)
冗長化		2台による冗長化、レプリケーションによる設定の同期
時刻設定		内蔵リチウム電池による時刻保持
		もしくはNTPによるタイムサーバからの時刻情報自動取得
クライアントモニタ	表示仕様	アドレス配布しているクライアントをサブネット毎に画面表示
	ユーザ登録数	最大1,024
	1画面の表示件数	最大300
装置アクセス制限		Webでの遠隔設定の制限機能
SYSLOG機能		内部SYSLOG表示
		DHCPログ: 最大2000ラインまで(最新ログ)
		装置ログ: 最大500ラインまで(最新ログ)
		外部SYSLOGサーバ2箇所まで指定可能
SNMPエージェント機能		バージョンv1, v2c
		MIB- (RFC1213) サポート
		トラップ通知
ファームウェアアップデート		HTTPによるアップデート
電源電圧		AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
消費電力		最大10W
使用環境条件		温度0 ~ 40 湿度30 ~ 85 %Rh(結露しないこと)
本体寸法		W210 × D147 × H44 (mm) (突起部除く)
重量		約1kg
付属品		取扱説明書 (CD-ROM)、ゴム足、ユーザ登録説明書、注意事項説明書

NetWyvernDHCP 1000i本体 型番:IFC-H017-010 メーカ希望小売価格:オープンプライス
(本製品には初年度「メーカ保守サービス*」が付帯しております) *お客様情報登録により有効
オプション:ラックマウントキット2台用 型番:IFC-H004-010 メーカ希望小売価格:20,000円
仕様・デザイン・価格は、改良のため予告なく変更することがあります。最新の情報は、弊社ホームページをご覧ください。
掲載の社名及び製品名は、各社の商標または、登録商標です。

201001A

《開発元》 株式会社インフィニコ 《お問合せ先》
<http://www.infinico.co.jp>、E-Mail: ifcinfo@infinico.co.jp